

Netolie Plus fyringsolie

Beskrivelse

Netolie Plus er en unik fyringsolie med et kogepunktsområde fra ca. 200°C til ca. 385°C. Netolie Plus giver større driftssikkerhed, et mindre olieforbrug og lugter mindre sammenlignet med traditionel fyringsolie. Netolie Plus tilhører gruppen af brandfarlige væsker under brandfare- klasse III-1 (dvs. flammepunktet er over 55°C men under 100°C, og olien er ikke bland- bar med vand i ethvert forhold).

Anvendelse

Netolie Plus anvendes som brændstof til oliefyr. Netolie Plus er velegnet til installationer, der udsættes for kulde. Netolie Plus er tilsat farvningspræparat i henhold til Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 983 om farvning af gas- og dieselolier og petroleum af 18 oktober 2005 og må kun anvendes til formål, der er angivet i bekendtgørelsen.

Anvendes ikke til

Netolie Plus bør ikke anvendes til kondenserende brændere. Netolie Plus må ikke anvendes i motorkøretøjer, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 884 af 3 november 2003 om kvaliteten af benzin, dieselolie og gasolie til brug i motorkøretøjer m.v.

Data

Frostsikret	-20 °C
Max. svovlindhold	0,05 %
Vægtfylde ved 15 °C	840 kg/m ³
Viskositet ved 40 °C	3,0 mm ² /s
Cloud point, max.	-8 °C
Cold Filter Plugging Point, max.	-20 °C
Flammepunkt, min.	60 °C
95% destillation	385 °C
Typisk nedre brændværdi	42.800 kJ/kg